

Tisztítás és karbantartás

A tisztításhoz használjon nedves puha rongyot. **NE HASZNÁLJON:** csiszoló anyagokat, agresszív kemikáliákat, oldószereket, fehérítőszerek vagy erős mosószerek.

- A beszerelést csak szakképesített szerelő végezheti.
- A beszerelés előtt az esetleges lerakódások, szennyeződése, forrasztási maradványok, olajok eltávolítása érdekében engedje le a fűtési rendszert.
- Ha levegő jut a fűtési rendszerbe ezzel a teljesítmény csökken. Légtelenítsen a légtelenítő szeleppel.
- A radiátorból való folyadék leengedése korróziót okozhat.


NE ENGEDJE LE a radiátort üzemelésének szünetelésekor (pl. nyári időszakban) vagy javítás esetén. Annak érdekében, hogy a víz a radiátorba maradjon zárja el mindkét szelepet.

NE HASZNÁLJA a radiátort olyan helyiségben ahol nem éri el a hőmérséklet 0°C. Ha a fűtés nem működik a víz a radiátorban megfagy és ez a termék meghibásodásához vezethet.


NE HASZNÁLJA 120°C felett. **NEM** haladhatja meg a maximum 10 bár üzemi nyomást.

Szerelési utasítás

1. Óvatosan vegye ki a radiátort a csomagolásából.





2. A technikai rajzon szereplő méretek alapján a falon jelölje be a pontokat ahova a radiátor fel lesz rögzítve. a A talajtól minimum 10 cm távolságra legyen.





3. Vegye kiinduló pontként az első jelölést a falon és ahhoz mérje vízmértékkel a többi. Fúrja ki a lyukakat a falba és helyezzen lyukakba tipliket.

4. Csavarok segítségével rögzítse a konzolt a falra. A meghúzáshoz használjon csavarhúzózt.




5. Amíg a csavarok nincsenek behúzva, a kisebb pontatlanságokat tudja korrigálni a tartó konzol fel-le mozgásával.

6. Helyezze a kihúzható konzolokat a falra már rögzítettekbe, és csavarja össze őket az ábra szerint. A kihúzható konzolok segítségével a radiátor és a fal közti távolságot tudja beállítani 68-84 mm




7. Alkalmazza a fenti eljárást a többi 3 tartó konzolnál is.


8. Csavarja rá a rögzítő elemet.




9. Nyomja rá a takaró elemet.



10. A radiátort vízszintesbe igazítani a három irányba mozgatható távtartókkal lehet.




11. Szerelje be a légtelenítő szelepet és a a végzáró dugót majd, csatlakoztassa a szelepet a radiátorhoz.



! Amikor a dugót és végzáró szelepet meg húzza, használjon lapos villáskulcsot, csavarkulcsot vagy állítható csavarkulcsot 22. sz. Ne használjon francia kulcsot mert megsértheti a felső védőréteget és így radiátor korrodál

Csatlakoztatás

- Ne csatlakoztassa a radiátort felfelé.
- A forró víz a radiátor tetején lesz és a radiátor alsó része hideg marad.



- Megfelelő csatlakoztatás



SAPHO

SAPHO KFT.
1116 Budapest, Vegyész utca 17-25.
tel.: +36 1 207 1831, +36 1 899 8257
e-mail: sapho@sapho.hu, www.saphokft.hu